


FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Garlopa de lija papel KS Premium

Fecha: 24/06/2026
Versión: 01

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre comercial	KS Premium	
Tipo de producto	Garlopa de lija papel	
Familia	Pliegos / Garlopas / Delta abrasiva	
Formato	Garlopa	
Referencia base	CPKSPREMGARLOPAP(GRANO)	

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Campo	Especificación	Observación técnica
Mineral abrasivo	Cerámico / Corindón	Mezcla orientada a mayor capacidad de corte, durabilidad y acabado uniforme.
Soporte	Papel	Soporte flexible para lijado manual, con garlopa o herramienta compatible.
Aglomerante	Resina sobre resina	Buena fijación del grano y estabilidad en trabajos prolongados.
Tipo de grano	Cerrado	Favorece un corte constante y un acabado regular.
Aspiración	Multi-aspiración	Facilita la evacuación de polvo cuando se usa con soporte compatible.
Herramienta compatible	Garlopa / Lijado manual / Lijadora orbital	Apta para procesos manuales y soporte de garlopa compatible.
Superficie de aplicación	Automóvil, composite, madera y metal	Versátil para preparación, lijado intermedio y acabado técnico.
Proceso principal	Desbaste, lijado intermedio y lijado fino	Rango amplio para varias fases del proceso de lijado.

3. FORMATOS, GRANULOMETRÍA, REFERENCIAS Y ENVASE

Medidas disponibles	Granulometría disponible	Referencia base	Uso recomendado	Envase
70 x 200 mm / 70 x 400 mm	P40, P50, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P360, P400, P500, P600, P800	CPKSPREMGARLOPAP(GRANO)	Desbaste, lijado intermedio y acabado en madera, metal, composite y automoción.	25 uds. / 50 uds.

RPM max.: no aplica como dato principal en formato garlopa. Utilizar siempre con soporte o herramienta compatible y comprobar la correcta fijación antes de trabajar.

Resumen técnico: garlopa de lija papel KS Premium con mineral cerámico/corindón y soporte de papel, diseñada para procesos profesionales de desbaste, lijado intermedio y acabado. Su estructura de grano cerrado y su configuración multi-aspiración ofrecen corte constante, buena durabilidad y evacuación de polvo en trabajos sobre madera, composite, metal y automoción.

APLICACIÓN, VENTAJAS Y RECOMENDACIONES

Garlopa de lija papel KS Premium

4. USO RECOMENDADO

Sectores de aplicación	Madera, composite, automoción y metal.
Superficies / materiales	Tableros, puertas, molduras, piezas de composite, carrocerías, masillas, imprimaciones y superficies metálicas.
Aplicaciones concretas	Lijado de grandes superficies con garlopa, nivelación de masillas, preparación antes de pintura o barnizado, afinado técnico y acabado previo a procesos finales.

5. VENTAJAS PRINCIPALES

Ventaja	Qué aporta en el trabajo
Mineral cerámico/corindón.	Mayor capacidad de corte y buen rendimiento en trabajos exigentes.
Formato garlopa.	Ideal para superficies amplias, planas o trabajos manuales con control.
Soporte de papel.	Aporta flexibilidad y adaptación en procesos de lijado técnico.
Multi-aspiración.	Ayuda a evacuar polvo y reducir el embozamiento cuando se trabaja con soporte compatible.
Granulometría amplia.	Cubre desde desbaste hasta acabado fino previo a terminación.

6. SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

Seguridad de uso

- Usar gafas, mascarilla FFP2 o superior y guantes resistentes durante el lijado.
- Verificar la correcta colocación de la garlopa sobre el soporte o herramienta compatible.
- Evitar presión excesiva para alargar la vida útil del abrasivo y mantener el acabado.
- Sustituir la garlopa si presenta rotura, desgaste extremo o pérdida de rendimiento.

Almacenamiento

- Guardar en lugar seco, ventilado y protegido de la luz solar directa.
- Conservar en su envase original hasta el momento del uso.
- Evitar humedad, deformaciones o contaminación por polvo, grasa o aceites.
- No apilar en condiciones que puedan dañar el soporte o provocar curvaturas.

7. CRITERIO DE SELECCIÓN DE GRANO

Rango de grano	Uso recomendado
P40 - P120	Desbaste y preparación inicial de superficie.
P150 - P320	Lijado intermedio, nivelación y afinado técnico.
P360 - P800	Acabado fino y preparación previa a pintura, barniz o terminación.