

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Pliego de lija fibra flexible Fibriflex

Fecha: 24/06/2026
Versión: 01

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre comercial	Fibriflex
Tipo de producto	Pliego de lija fibra flexible
Familia	Pliegos / Garlopas / Delta abrasiva
Formato	Pliego de lija
Referencias	PFMFAVFXS155225 / PFMFSUFXS155225



2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Campo	Especificación	Observación técnica
Mineral abrasivo	Carburo de silicio / Corindón	Composición orientada al matizado controlado y al acabado fino.
Soporte	Fibra	Estructura flexible y abierta para adaptarse a molduras, perfiles y zonas curvas.
Aglomerante	Resina sobre cola	Favorece la cohesión del abrasivo durante el lijado manual o con máquina.
Aspiración	Sin aspiración	Producto para uso manual o con soporte compatible sin sistema de aspiración.
Herramienta compatible	Lijado manual / Lijadora orbital	Adecuado para trabajos de detalle o preparación en superficies sensibles.
Superficie de aplicación	Automóvil, madera y metal	Indicado para matizado, lijado fino y preparación de superficies.
Proceso principal	Lijado fino / lijado intermedio	Permite preparar la superficie sin eliminar material en exceso.

3. FORMATOS, GRANULOMETRÍA, REFERENCIAS Y ENVASE

Medida	Granulometría disponible	Referencia	Uso recomendado	Envase
115 x 230 mm	Very fine	PFMFAVFXS155225	Matizado previo al repintado, limpieza ligera y preparación controlada.	10 uds.
115 x 230 mm	Ultrafine	PFMFSUFXS155225	Acabado delicado, matizado suave y preparación previa a pintura o barniz.	10 uds.

RPM max.: no aplica como dato principal en formato pliego. Utilizar siempre con presión moderada para conservar la uniformidad del acabado y evitar sobrelijado.

Resumen técnico: pliego de lija fibra flexible Fibriflex fabricado con fibra no tejida flexible y mineral de carburo de silicio/corindón. Está diseñado para lijado fino e intermedio sobre superficies sensibles, permitiendo trabajar con control en formas irregulares, molduras, perfiles y zonas de difícil acceso.

APLICACIÓN, VENTAJAS Y RECOMENDACIONES

Pliego de lija fibra flexible Fibriflex

4. USO RECOMENDADO

Sectores de aplicación	Automóvil, madera y metal.
Superficies / materiales	Molduras, marcos, puertas, muebles, superficies metálicas, capas delicadas y zonas curvas o con geometría irregular.
Aplicaciones concretas	Matizado previo al repintado, lijado fino antes de barnizado, limpieza ligera de metal y preparación de superficies delicadas sin riesgo de sobrelijado.

5. VENTAJAS PRINCIPALES

Ventaja	Qué aporta en el trabajo
Alta flexibilidad.	Permite trabajar sobre formas irregulares, contornos, molduras y zonas de difícil acceso.
Fibra no tejida.	Aporta lijado controlado y reduce el riesgo de rayados profundos.
Estructura abierta.	Mejora la respiración del abrasivo y reduce la saturación durante el uso.
Dos acabados disponibles.	Very fine para matizado general y Ultrafine para acabado más delicado.
Uso manual u orbital.	Versatilidad para preparación profesional en automóvil, madera y metal.

6. SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

Seguridad de uso • Usar guantes, gafas de seguridad y mascarilla durante la operación de lijado. • Evitar aplicar fuerza excesiva que pueda comprometer la uniformidad del acabado. • Comprobar que el pliego no presenta roturas o contaminación antes del uso. • Sustituir el abrasivo si pierde capacidad de matizado o presenta deterioro.	Almacenamiento • Guardar los pliegos planos y en su embalaje original. • Conservar alejados de humedad, calor y exposición directa a la luz solar. • Evitar deformaciones, dobleces o contaminación por polvo, grasa o aceites. • Mantener en lugar seco y ventilado hasta su utilización.
---	---

7. CRITERIO DE SELECCIÓN DE GRANULOMETRÍA

Granulometría	Uso recomendado
Very fine	Matizado general, lijado intermedio suave y preparación previa a repintado o barnizado.
Ultrafine	Acabado fino, matizado delicado y preparación de superficies sensibles antes del acabado final.