

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Rollo de lija fibra flexible Fibriflex

Fecha: 24/06/2026
Versión: 01

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre comercial	Fibriflex
Tipo de producto	Rollo de lija fibra flexible
Familia	Abrasivos flexibles / Rollos de lija
Formato	Rollo de lija
Referencias	RFMFAVFXS(medida) / RFMFSUF(medida)



2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Campo	Especificación	Observación técnica
Mineral abrasivo	Carburo de silicio / Corindón	Doble mineral para matizado, lijado fino y acondicionamiento controlado.
Soporte	Fibra flexible	Fibra no tejida adaptable a perfiles curvos, ranuras, molduras y zonas de detalle.
Aglomerante	Resina sobre cola	Favorece la cohesión del abrasivo y un comportamiento estable durante el uso.
Granulometría	Medium / Ultrafine	Disponible para trabajos de matizado medio o acabado más fino.
Herramienta compatible	Lijado manual / Lijadora orbital	Puede utilizarse manualmente o con máquina según el tipo de aplicación.
Superficie de aplicación	Automóvil, madera y metal	Adecuado para superficies delicadas o geometrías complejas.
Proceso principal	Lijado fino / matizado	Preparación previa al acabado, repintado o reacondicionamiento superficial.

3. FORMATOS, GRANULOMETRÍA, REFERENCIAS Y ENVASE

Granulometría	Medidas disponibles	Referencia base	Uso recomendado	Envase
Medium	100 x 10 / 115 x 10 / 120 x 10 / 200 x 10 mts.	RFMFAVFXS(medida)	Matizado general, preparación de superficies y limpieza controlada.	6 uds.
Ultrafine	100 x 10 / 115 x 10 / 120 x 10 / 200 x 10 mts.	RFMFSUF(medida)	Acabado fino, matizado suave y preparación delicada previa al acabado.	6 uds.

Producto en formato rollo. No aplica RPM máxima como dato principal de uso; utilizar siempre con herramienta compatible y presión moderada para conservar la integridad de la fibra.

Resumen técnico: rollo de lija de fibra flexible Fibraflex diseñado para lijado fino, matizado y preparación de superficies delicadas o con geometría compleja. Su soporte de fibra flexible se adapta a molduras, cantos redondeados, ranuras y zonas de difícil acceso, permitiendo un acabado uniforme sin riesgo de sobrelijado.

APLICACIÓN, VENTAJAS Y RECOMENDACIONES

Rollo de lija fibra flexible Fibraflex

4. APLICACIÓN RECOMENDADA

Sectores de aplicación	Madera, automóvil y metal.
Superficies / materiales	Molduras, cantos redondeados, perfiles, ranuras, piezas con geometría compleja, superficies metálicas y zonas curvas o de difícil acceso.
Aplicaciones concretas	Lijado suave en madera antes del acabado, matizado de zonas curvas en automoción, preparación para repintado y eliminación de pequeñas imperfecciones en metal sin comprometer la geometría de la pieza.

5. VENTAJAS PRINCIPALES

Ventaja	Qué aporta en el trabajo
Fibra flexible.	Se adapta a perfiles curvos, ranuras, molduras y zonas de difícil acceso.
Doble mineral abrasivo.	Corindón y carburo de silicio ofrecen un acabado uniforme y controlado.
Bajo riesgo de sobrelijado.	Permite matizar y preparar superficies delicadas sin eliminar material en exceso.
Uso manual o con lijadora orbital.	Aporta versatilidad en procesos de detalle y preparación profesional.
Formato rollo.	Facilita el corte a medida según la pieza, la herramienta o el tipo de trabajo.

6. SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

Seguridad de uso • Usar guantes, gafas de seguridad y mascarilla para evitar el contacto con partículas finas. • No aplicar presión excesiva durante el uso para conservar la integridad de la fibra. • Verificar la correcta adaptación del material a la herramienta o soporte antes de trabajar. • Sustituir el fragmento de rollo cuando pierda capacidad de matizado o presente deterioro.	Almacenamiento • Guardar en su embalaje original, protegido de la humedad. • Evitar la exposición directa al sol o fuentes de calor extremo. • Evitar el aplastamiento del rollo para conservar su forma y eficacia. • Mantener alejado de grasas, aceites o contaminantes que puedan afectar al abrasivo.
---	--

7. CRITERIO DE SELECCIÓN DE GRANULOMETRÍA

Granulometría	Uso recomendado
Medium	Matizado general, preparación de superficies y limpieza controlada en zonas con detalle.
Ultrafine	Acabado fino, matizado suave y preparación delicada previa a pintura, barniz o acabado final.

8. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Compatibilidad	Uso manual, con taco, soporte flexible o lijadora orbital compatible según la pieza y el proceso.
-----------------------	---